

Especificaciones/Fichas técnicas

Rack móvil modelo 10-1/1 USA, estándar, 10 bandejas



Número de artículo

60.11.400

Descripción

Rack móvil para el alojamiento de accesorios GN y bandejas de horneado de 13" x 18". Para cargar y descargar con rapidez y gran comodidad para equipos de mesa.

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 10 guías de inserción con una distancia entre guías de 64 mm
- Fijación del contenedor a través de un bloqueo
- Elemento antivuelco al extraer el contenedor mediante guías en U
- Guía adicional debajo de la bandeja inferior para el recipiente colector de grasa
- Puede cargarse por ambos lados
- Con rieles laterales en las guías para el uso con bandejas de hornear de 13" x 18"

Capacidad

1/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	10 x
1/1 GN	Parrilla	10 x
1/1 GN	20 mm de profundidad	10 x
1/1 GN	40 mm de profundidad	10 x
1/1 GN	65 mm de profundidad	10 x
1/1 GN	100 mm de profundidad	5 x
H4-1/2 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	6 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	3 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	3 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	3 x

Uso de otros contenedores: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	75 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	84 mm
Máx. máx. de carga:	45 kg
Máx. de carga por bandeja:	15 kg

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	382 mm
Altura (Al):	718 mm
Profundidad (Pr):	579 mm
Peso:	6,2 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

Rack móvil modelo 10-1/1 USA, estándar, 10 bandejas



Nota , Opcional

- Con guía de inserción estándar o Combi-Duo para rack móvil
- Opcional con carro de transporte del rack móvil estándar o Combi-Duo, así como Thermocover
- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica

