

Especificaciones/Fichas técnicas

Campana extractora - tipos 6-1/1, 10-1/1



Número de artículo

60.76.217

Descripción

La campana extractora evacúa los vapores desde la cámara de cocción a través de la conexión externa (sin tecnología de condensación). La instalación de la campana es sencilla y puede realizarse a posteriori en cualquier momento.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- Control de la potencia inteligente con ajuste sin tramos automático de la potencia de extracción a la cantidad de vapor saliente
- Incremento automático de la potencia de extracción al abrir la puerta de la cámara de cocción
- Reducción y evacuación de vapores y vahos molestos
- Climatización de la cocina con menor esfuerzo y menos costes
- Instalación inicial y modificación posterior del equipamiento fácil
- Visualización de mensajes de servicio en la pantalla del iCombi
- Deflectores fáciles de limpiar, lavables en el lavavajillas

Especificaciones técnicas

Valores de conexión:	200-240 V - 1 NAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia instalada:	140-160 W
Absorción de corriente (A):	0,7 A
Potencia de aspiración:	705 m ³ /h
El nivel acústico operativo:	50-65 dB(A)
Diámetro externo para conexión al sistema de extracción de aire:	200 mm

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	854 mm
Altura (Al):	362 mm
Profundidad (Pr):	880 mm
Peso:	47,2 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

Campana extractora - tipos 6-1/1, 10-1/1



Nota

- En el iCombi Pro y el iCombi Classic de los modelos 6-1/1 y 6-2/1, se recomienda la instalación sobre una mesa II elevada o una mesa III versión UltraVent
- Es necesaria una conexión exterior para evacuar los vapores
- Para la instalación de un UltraVent, UltraVent Plus o campana de extracción en una SelfCookingCenter (desde 09/2011) o CombiMaster Plus se necesita un kit de adaptación pertinente
- Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de aire acondicionado
- Solo permitido para la instalación en equipos eléctricos

Homologaciones



Especificaciones/Fichas técnicas

Campana extractora - tipos 6-1/1, 10-1/1

