

仕様書/技術データ

クッカーボンネット コンビ・デュオタイプ 6-1/1、10-1/1



品番

60.76.227

説明

換気フードが外部接続を介して庫内から蒸気を排気します（換気凝縮テクノロジーなし）。フードの設置は簡単で、いつでも後付けすることができます。



規則に従った使用

本製品は特に、レストランの厨房、病院、学校、精肉店などの商業・工業用厨房に適しています。それ以外の使用は不適切で危険とみなされます。RATIONAL AGは、不適切な使用の結果について一切の責任を負いません。

機能・特徴

- ・ 外に出るスチーム量に合わせて吸引レベルが自動調整された、スマートな制御能力
- ・ 扉を開けると、吸い込み量が自動的に増加
- ・ スチームおよび蒸気の外への排出による除去
- ・ 空調設置の手間と費用を削減
- ・ 設置や改装が簡単
- ・ iCombiのディスプレイにサービスメッセージを表示
- ・ 自動食器洗浄機でも洗浄可能な、簡単に洗浄できるバッフルプレート
- ・ Combi-Duoでの設置：上段、下段のそれぞれの調理システムからの排気を接続します。

技術仕様

接続：	100～130 V - 1 NAC
周波数：	50/60 Hz
接続負荷：	140～200 W
消費電力（A）：	1,3 A
吸引レベル：	705 m³/h
作動音：	50-65 dB(A)
排気接続のための外径：	200 mm

寸法と重量

幅：	854 mm
高さ：	362 mm
奥行：	880 mm
重量：	48,9 kg

材質

ステンレス製 (CNS 1.4301/AISI 304)

注意

- ・ 蒸気の排出には、外部接続が必要です
- ・ SelfCookingCenter (ab 09/2011)以降) またはCombiMaster PlusでのUltraVent、UltraVent Plusまたは換気フードの取り付けには、対応するアダプターキットが必要です
- ・ 空調設備に関する現地の基準と規定を順守してください
- ・ 電気式ユニットにのみ取り付け可能です

仕様書/技術データ

クッカーボンネット コンビ・デュオタイプ 6-1/1、10-1/1



認可



仕様書/技術データ
クッカーボンネット コンビ・デュオタイプ 6-1/1、10-1/1

