

Testi per appalti/schede dati

Sottotelaio XS mod. XS 6-2/3



Codice articolo

60.31.029

Descrizione

Il sottotelaio I garantisce un'installazione sicura di iCombi Pro XS, CombiMaster Plus XS e SelfCookingCenter XS. Il sistema di cottura può essere fissato sul sottotelaio mediante un kit di fissaggio.

Uso previsto

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale, ad esempio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali, scuole o macellerie. Ogni utilizzo diverso dall'uso previsto è considerato non conforme. RATIONAL AG non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio.

Caratteristiche

- Livellamento tramite compensazione di irregolarità o pendenza della superficie di lavoro (max 2° di pendenza)
- Innalzamento dello scarico dell'apparecchio per superare un eventuale bordo del piano di lavoro alto fino a 16 cm
- Possibilità di fissaggio alla superficie di lavoro (tramite saldatura o perni filettati)
- La protezione antiscivolo in dotazione impedisce lo scivolamento dell'apparecchio durante il funzionamento
- Aperto su tutti i lati
- Piedini regolabili in altezza
- Kit di fissaggio per fissare l'apparecchio al sottotelaio

Specifiche tecniche

Max. carico fisso:	270 kg
Piedini regolabile in altezza fino a:	50 mm

Dimensioni e pesi

Larghezza (L):	629 mm
Altezza (A):	148 mm
Profondità (P):	438 mm
Peso:	4,5 kg

Materiale

Acciaio inox (CNS 1.4301/AISI 304)

Nota

Secondo la normativa USPH, il sottotelaio deve essere liberamente accessibile da due lati opposti per eseguire la pulizia. Se ciò non fosse possibile, viene prescritta un'altezza libera dal suolo di almeno 200 mm.

Testi per appalti/schede dati

Sottotelaio XS mod. XS 6-2/3

