

Testi per appalti/schede dati

Sottotelaio II mod. XS 6-2/3 - fissaggio (MarineLine)



Codice articolo

60.31.057

Descrizione

Il sottotelaio I garantisce un'installazione sicura di iCombi Pro XS, CombiMaster Plus XS e SelfCookingCenter XS. Il sistema di cottura può essere fissato sul sottotelaio mediante un kit di fissaggio.



Uso previsto

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale, ad esempio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali, scuole o macellerie. Ogni utilizzo diverso dall'uso previsto è considerato non conforme. RATIONAL AG non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio.

Caratteristiche

- Piedini speciali per il montaggio diretto al pavimento
- Contenitore fissato contro lo scivolamento
- Piedini regolabili in altezza
- Kit di fissaggio per fissare l'apparecchio al sottotelaio
- 8 coppie di guide sagomate con 2 vani portaoggetti e ripiano intermedio
- Aperto su due lati con pannelli laterali e copertura

Capacità

2/3 GN	Griglia	8 x
2/3 GN	20 mm di profondità	8 x
2/3 GN	40 mm di profondità	8 x
2/3 GN	65 mm di profondità	8 x
2/3 GN	100 mm di profondità	4 x

Altri contenitori compatibili : 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Specifiche tecniche

Distanza tra il fondo e il pavimento	154 mm
Quantità carico fisso:	600 kg
Larghezza ripiani:	329 mm
Piedini regolabile in altezza fino a:	20 mm

Dimensioni e pesi

Larghezza (L):	664 mm
Altezza (A):	936 mm
Profondità (P):	588 mm
Peso:	42 kg

Materiale

Acciaio inox (CNS 1.4301/AISI 304)

Nota

Secondo la normativa USPH, il sottotelaio deve essere liberamente accessibile da due lati opposti per eseguire la pulizia. Se ciò non fosse possibile, viene prescritta un'altezza libera dal suolo di almeno 200 mm.