

Ausschreibungstexte/Datenblatt

Einhängegestell Typ 10-2/1 - Marine-Ausführung (USPHS)



Artikelnummer

60.12.146

Beschreibung

Herausnehmbares Eihängegestell zur sicheren Aufnahme von GN-Zubehör

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt darf nur gewerblich genutzt werden, zum Beispiel in Restaurantküchen und Groß- und Gewerbeküchen von Krankenhäusern, Schulen oder Metzgereien. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß und gefährlich. Die RATIONAL AG übernimmt keine Haftung aus Folgen nicht bestimmungsgemäßem Gebrauchs.



Merkmale

- 10 Einschubschienen mit 68 mm Schienenabstand
- Zweiseitig verschweißte Schienen (USPHS-konform)
- Beidseitig aufgebogene Schienen als Rutschsicherung der GN-Behälter
- Zusatzschiene unter dem untersten Einschub für Fettauffangbehälter
- Behälteranschlöße auf der Rückseite
- Kippschutz beim Herausziehen der Behälter mittels U-Schienen

Kapazität

2/1 GN	Brat- und Backblech	10 x
2/1 GN	Rost	10 x
2/1 GN	20 mm tief	10 x
2/1 GN	40 mm tief	10 x
2/1 GN	65 mm tief	10 x
2/1 GN	100 mm tief	5 x
H6-1/1 (bis 1.800 g)	Hähnchen-Superspike	6 x
H8-1/1 (bis 1.300 g)	Hähnchen-Superspike	6 x
H10-1/1 (bis 950 g)	Hähnchen-Superspike	6 x

Verwendung sonstiger Behälter: 2/4 GN, 1/1 GN

Technische Spezifikationen

Freiraum unterster Einschub bis Garraumöffnung:	61 mm
Freiraum oberster Einschub bis Garraumöffnung:	63 mm
Max. Beladungsmenge:	90 kg
Max. Beladungsmenge je Einschub:	30 kg

Abmessungen und Gewichte

Höhe (H):	769 mm
Tiefe (T):	672 mm
Gewicht:	8,1 kg

Material

Edelstahl rostfrei (CNS 1.4301/AISI 304)

Ausschreibungstexte/Datenblatt

Einhängegestell Typ 10-2/1 - Marine-Ausführung (USPHS)



Option, Hinweis

- Positionierhilfe für Kerntemperaturfühler
- Nur für iCombi Pro oder iCombi Classic

Ausschreibungstexte/Datenblatt

Einhängegestell Typ 10-2/1 - Marine-Ausführung (USPHS)

