

# Краткие описания/Технические данные

## Навесная рама типа 10-2/1 – исполнение для флота (USPHS)



### Номер изделия

60.12.146

### Описание

Извлекаемая навесная рама для надёжного размещения аксессуаров GN

### Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.



### Характеристики

- 10 уровней загрузки, расстояние между направляющими 68 мм
- направляющие, сваренные с две сторон (соответствие USPHS)
- Направляющие, загнутые вверх с двух сторон для предотвращения выскальзывания ёмкостей GN
- Дополнительная направляющая под нижним уровнем для поддона для сбора жира
- Упоры для ёмкостей на задней стороне
- Защита от опрокидывания при извлечении ёмкостей благодаря U-образным направляющим

### Ёмкость

|                     |                                   |      |
|---------------------|-----------------------------------|------|
| 2/1 GN              | Противень для жарения и выпекания | 10 х |
| 2/1 GN              | Решётка                           | 10 х |
| 2/1 GN              | глубина 20 мм                     | 10 х |
| 2/1 GN              | глубина 40 мм                     | 10 х |
| 2/1 GN              | глубина 65 мм                     | 10 х |
| 2/1 GN              | глубина 100 мм                    | 5 х  |
| H6-1/1 (до 1.800 g) | Решетки Superspike для цыплят     | 6 х  |
| H8-1/1 (до 1.300 g) | Решетки Superspike для цыплят     | 6 х  |
| H10-1/1 (до 950 g)  | Решетки Superspike для цыплят     | 6 х  |

Использование других контейнеров: 2/4 GN, 1/1 GN

### Технические характеристики

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Свободное пространство между нижним уровнем и отверстием рабочей камеры:  | 61 мм |
| Свободное пространство между верхним уровнем и отверстием рабочей камеры: | 63 мм |
| макс. объем загрузки:                                                     | 90 кг |
| макс. нагрузка на уровень загрузки:                                       | 30 кг |

### Размеры и вес

|              |        |
|--------------|--------|
| Высота (В):  | 769 мм |
| Глубина (Г): | 672 мм |
| Вес:         | 8,1 кг |

## Краткие описания/Технические данные

### Навесная рама типа 10-2/1 – исполнение для флота (USPHS)

---



#### Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

#### Опция , Примечание

- Вспомогательное позиционирующее устройство для термозонда
- Только для iCombi Pro или iCombi Classic

# Краткие описания/Технические данные

## Навесная рама типа 10-2/1 – исполнение для флота (USPHS)

