

Specyfikacje przetargów / karty danych

Stelaż ruchomy do talerzy 201 - standard, 50/60 talerzy



Numer artykułu: 60.21.xxx

Wersje

Stelaż talerz ruchomy 201 - 50/60 talerzy

- 60.21.099: Wersja standardowa dla 60 talerzy
- 60.21.104: Wersja standardowa dla 50 talerzy

Opis

- Do Finishing 60 talerzy
- Rurka ceramiczna do czujnika temperatury rdzenia
- 4 podwójne kierowane kółka jezdne (2 blokowane - części metalowe z CNS)
- Szer. 523 mm x gł. 814 mm x wy. 1715 mm
- Maksymalna średnica talerzy 310 mm
- Średnica powierzchni jaką talerz opiera się na podłożu maks. 195 mm

60.21.099:

- Wysokość brzegu talerza maks. 25 mm
- Wysokość potrawy maks. 53 mm
- Odstęp między pierścieniami 65 mm

60.21.104:

- Wysokość brzegu talerza maks. 32 mm
- Wysokość potrawy maks. 65 mm
- Odstęp między pierścieniami 75 mm

Materiał

- Stal nierdzewna (CNS 1.4301)

Wskazówka

- Dostarczany z uchwytem
- W połączeniu z pokrowcem Thermocover (opcjonalnie)
- Dla wszystkich urządzeń od 01/04

