

仕様書/技術データ

モービルオープンラック 101モデル 標準型



品番: 60.11.xxx

バリエーション

モービルオープンラック 101モデル 標準型

- 60.11.011: モービルオープンラック 101モデル 標準型
- 60.11.122: モービルオープンラック 101モデル 標準型

記述

- ホテルパン固定ロック付 仕様標準型
- パス・スルー式（両サイドから挿入可）
- 40mmの油受けパン用追加レール
- ユニット内にラック固定ロック装備
- 10 挿入段
- U形レール
- 重量 8 kg
- 幅382 mm x 奥行579 mm x 高718 mm

60.11.011:

- 64 mm レール間隔
- 最下挿入段から庫内間口底辺までの間隔 53 mm
- 最上段から庫内開口部までの間隔 68 mm

60.11.122:

- 80 mm レール間隔
- 最下挿入段から庫内間口底辺までの間隔 53 mm
- 最上段から庫内開口部までの間隔 83 mm

容量

- 1/1 GN グリッド 10 x
- 1/1 GN 焼き物・ベーキングトレイ 10 x
- 1/1 GN ベーキングトレイ、穴あき アルミニウム製 10 x
- チキングリルグリッド H4-1/2 (1300gまで) 6 x
- チキングリルグリッド H6-1/1 (1500gまで) 3 x
- チキングリルグリッド H8-1/1 (1300gまで) 3 x
- チキングリルグリッド H10-1/1 (950 gまで) 3 x
- 1/1 GN 深20、40、55 mm 3 x
- 1/1 GN 深65、90、100 mm 3 x
- 1/1 GN 深140 mm 3 x
- その他のホテルパン1/3 GN、1/2 GN (2/3 GN、1/4 GN横型)の使用
- 1 x 排水管付き油受け用ホテルパン1/1 GN深40 mm使用可

材質

- ステンレス (CNS 1.4301)

特記

- モービルオープンラック用設置レールの使用を考慮
- オプション ラックトロリーまたはサーモカバー
- 01/04 から、すべての機器へ

