

Testi per appalti/schede dati

Sottotelaio II mod. 6-2/1, 10-2/1 - MobilityLine



Codice articolo

60.31.165

Descrizione

iCombi Pro o iCombi Classic 6-1/1 e 10-1/1 vengono fissati sul sottotelaio II MobilityLine mediante il kit di fissaggio. Le staffe laterali proteggono il sistema di cottura e, insieme alle grandi ruote robuste, ne facilitano lo spostamento.



Uso previsto

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale, ad esempio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali, scuole o macellerie. Ogni utilizzo diverso dall'uso previsto è considerato non conforme. RATIONAL AG non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio.

Caratteristiche

- 14 guide di inserimento con una distanza tra le guide di 62 mm
- Aperto su due lati con pannelli laterali e copertura
- Kit di fissaggio per fissare l'apparecchio al sottotelaio
- Protezione contro lo scivolamento dei contenitori
- 4 ruote in acciaio inox con Ø 200 mm
- Supporto con barre protettive antiurto

Capacità

Griglia	1/1 GN	7 x	2/1 GN	7 x
20 mm di profondità	1/1 GN	7 x	2/1 GN	7 x
40 mm di profondità	1/1 GN	7 x	2/1 GN	7 x
65 mm di profondità	1/1 GN	4 x	2/1 GN	4 x
100 mm di profondità	1/1 GN	3 x	2/1 GN	3 x

Altri contenitori compatibili : 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Specifiche tecniche

Larghezza ripiani:	330 mm
Distanza tra il ripiano più basso e il fondo:	68 mm
:Distanza tra il fondo e il pavimento	180 mm
Max. carico fisso:	600 kg

Dimensioni e pesi

Larghezza (L):	1.421 mm
Altezza (A):	789 mm
Profondità (P):	1.084 mm
Peso:	105,3 kg

Materiale

Acciaio inox (CNS 1.4301/AISI 304)

