

Specyfikacje przetargów / karty danych

Stelaż II Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 — Standard



Numer artykułu

60.31.206

Opis

Stelaż służy do bezpiecznego podwyższania instalacji Combi-Duo, złożonej z iCombi Pro lub iCombi Classic 6-1/1. Systemy do gotowania można przymocować na stelażu za pomocą zestawu montażowego.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia można korzystać wyłącznie w celach komercyjnych, np. w kuchniach restauracyjnych, kuchniach dużych, przemysłowych w szpitalach, w szkołach oraz sklepach mięsnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny. RATIONAL AG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Cechy

- 6 prowadnic o odstępach między szynami wynoszącym 62 mm
- Niezabudowana z dwóch stron, ze ścianami bocznymi i pokrywą
- Regulowane nóżki
- Zestaw montażowy do mocowania urządzenia do podstawy

Pojemność

1/1 GN	Ruszt	6 x
1/1 GN	gł. 20 mm	6 x
1/1 GN	gł. 40 mm	6 x
1/1 GN	gł. 65 mm	4 x
1/1 GN	gł. 100 mm	2 x

Stosowanie pozostałych pojemników: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Specyfikacje techniczne

Wolna przestrzeń między panelem podłogowym i podłogą:	161 mm
Maks. obciążenie stałe:	600 kg
Szerokość tacy:	330 mm
Wolna przestrzeń między dolną półką i panelem podłogowym:	68 mm
Nóżkami regulacja wysokości o do:	30 mm

Wymiary i masa

Szerokość (Szer.):	860 mm
Wysokość (Wys.):	445 mm
Głębokość (Gl.):	703 mm
Masa:	26,1 kg

Materiał

Stal nierdzewna (CNS 1.4301/AISI 304)

Specyfikacje przetargów / karty danych

Stelaż II Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 — Standard

