

Testi per appalti/schede dati

Sottotelaio UG12L mobile mod. 112L

**Codice articolo:**

60.30.941

Caratteristiche:

- Il VarioCookingCenter® può essere installato direttamente su un sottotelaio adatto. Ciò consente di sfruttare il ripiano estraibile integrato in cui è possibile riporre i contenitori e svuotare la vasca in sicurezza. Le quattro guide sagomate situate al di sotto offrono ulteriore spazio di stivaggio per contenitori GN e accessori.
- Le cavità per il collegamento dei tubi di mandata e scarico consentono di montare il sottotelaio a filo parete.
- Pannelli laterali e top chiusi, retro aperto.

**Specifiche tecniche:**

- Dotazioni:
- 4 ruote girevoli di 125 mm di diametro, di cui 2 con freno
- 2 ripiani scorrevoli
- 8 coppie di guide sagomate per contenitori 1/1 GN
- 2 blocchi per i piedini del VarioCookingCenter®
- Dimensioni: 1155 mm x 930 mm x 655 mm
- Materiale: In acciaio inox
- Peso: 62,4 kg

Accessori integrativi:

- 60.73.349 - VarioMobil® 1/1 GN mod. 112T, 112, 112L
- 60.70.107 - VarioMobil® 2/1 GN mod. 211, 311

Testi per appalti/schede dati
Sottotelaio UG12L mobile mod. 112L

