

Spécifications/fiches signalétiques

UltraVent type 211



Référence :

60.70.806

Caractéristiques :

Hotte pour la condensation de l'humidité et la filtration de particules de graisse. Construction auto-portante, peut être installée librement sans fixation. Les hottes à condensation UltraVent sont adaptées aux cuisines ouvertes ainsi qu'aux endroits ne pouvant pas accueillir de système de ventilation. Elles ne remplacent toutefois pas un système de ventilation de locaux. Il convient de respecter les normes et dispositions locales en vigueur relatives aux systèmes de ventilation de locaux. Avec éclairage intégré.



Caractéristiques techniques :

- Aspiration d'air humide par des moteurs de ventilation (débit d'air, cf. plus bas)
- Condensation d'humidité dans les chambres de hotte.
- De l'air sec est amené dans la pièce.
- Réduction du débit d'air d'un système de ventilation d'environ 30 m³/h par kilowatt de puissance absorbée de l'appareil
- La température de soufflage est inférieure à 45 °C
- Déфлекteurs et filtre en métal expansé faciles à nettoyer (lave-vaisselle)
- Les hottes UltraVent ne font pas partie d'un système de ventilation conforme à la norme VDI 2052
- Débit d'air : 1500 m³/h
- Dimensions : 1340 mm x 1172 mm x 2319 mm
- Hauteur avec pied : 2319 mm
- Hauteur de la hotte : 554 mm
- Homologations : VDE
- Matériau : Acier inoxydable 1.4301
- Raccordement : 200-240 V 1 NAC 50/60 Hz
- Puissance de raccordement (par moteur) : 320 W à 200 V / 450 W à 240 V
- Puissance de raccordement (2 moteurs) : 900 W
- Poids : 130 kg

Spécifications/fiches signalétiques

UltraVent type 211

