

产品说明/数据表

搁架式平台车 62 – 标准



类别编号: 60.62.xxx

型号

搁架式平台车 62 监狱/监狱版 - 5/6 个插槽

- 60.62.003: 62 监狱/监狱版 - 5 个插槽
- 60.62.049: 62 监狱/监狱版 - 6 个插槽

描述

- 带容器锁定装置的标准型
- 双面盛物
- 最下层装料层下面的附加导轨，用于40 mm 积油容器
- 机器中有搁架式平台车的锁定装置
- 6 个插槽
- U形-导轨

宽586 mm x 厚724 mm x 高458 mm

60.62.003:

- 导轨间距 64 mm
- 最下插槽到烹饪腔开口之间的间距为 53 mm
- 最上插槽到烹饪腔开口之间的间距为 68 mm

60.62.049:

- 导轨间距 80 mm
- 最下插槽到烹饪腔开口之间的间距为 52 mm
- 最上插槽到烹饪腔开口之间的间距为 62 mm

烹饪能力

- 1/1 GN 烤架或烤盘 x 6 (5)
- 烤鸡烤架 H4-1/2 (最大至1.300克) x 8
- 烤鸡烤架 H6-1/1 (最大至1.800克) x 4
- 烤鸡烤架 H8-1/1 (最大至1.300克) x 4
- 烤鸡烤架 H10-1/1 (最大至950克) x 4
- 1/1 GN 20, 40, 55 mm 深 x 6 (5)
- 1/1 GN 65, 90, 100 mm 深 x 3
- 使用其他容器, 如 1/3 GN, 1/2 GN (2/3 GN, 1/4 GN 横向)
- 联用 1 x 带排流阀的油滴盘 1/1 GN 40 mm 深

材料

- 不锈钢 (CNS 1.4301)

说明

- 准备好搁架式平台车的驶入导轨！
- 可选配运输车或保温罩
- 适用于01/04起的所有设备

