

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent Plus Combi-Duo typy 6-1/1, 10-1/1



Numer artykułu

60.76.173

Opis

Okap UltraVent Plus wiąże wytwarzane opary dzięki technologii kondensacyjnej. Przyłącze zewnętrzne lub rozszerzenie dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie jest dla tego okapu konieczne. Montaż okapu jest prosty i może być przeprowadzony w każdej chwili, także w formie doposażenia.



Dodatkowo jest on wyposażony w specjalną technologię filtracyjną, pozwalającą ograniczyć uciążliwe dymy powstające podczas grillowania i smażenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia można korzystać wyłącznie w celach komercyjnych, np. w kuchniach restauracyjnych, kuchniach dużych, przemysłowych w szpitalach, w szkołach oraz sklepach mięsnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny. RATIONAL AG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Cechy

- Specjalna technologia filtracyjna z filtrem głównym HEPA umożliwiającą ograniczenie dymu
- Inteligentne sterowanie mocą z automatycznym, bezstopniowym dopasowaniem mocy odprowadzania do ilości produkowanej pary
- Automatyczne zwiększanie siły odsysania po otwarciu drzwi komory
- Usuwanie uciążliwych oparów i dymu. Są one odsysane i kondensowane w okapie
- Odprowadzanie ścieków przez urządzenie – brak konieczności stosowania dodatkowego przewodu odpływowego
- Prosta instalacja i doposażenie
- Transfer komunikatów serwisowych
- Płyty odbojowe umożliwiające łatwe czyszczenie, przeznaczone do mycia w zmywarce do mycia naczyń
- W przypadku instalacji Combi-Duo: Podłączenie obu urządzeń

Specyfikacje techniczne

Przyłącze:	200V - 240 NAC 1/2 AC
Częstotliwość:	50/60 Hz
Moc przyłączeniowa:	140-160 W
Pobór prądu (A):	0,7 A
Moc odsysania:	705 m ³ /h
Poziom hałasu eksploatacyjnego:	50-65 dB(A)

Wymiary i masa

Szerokość (Szer.):	854 mm
Wysokość (Wys.):	403 mm
Głębokość (Gl.):	886 mm
Masa:	64 kg

Materiał

Stal nierdzewna (CNS 1.4301/AISI 304)

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent Plus Combi-Duo typy 6-1/1, 10-1/1




Wskazówka


- W przypadku instalacji UltraVent, UltraVent Plus lub okapu wentylacyjnego na SelfCookingCenter (od 04/2004) lub CombiMaster Plus wymagany jest specjalny zestaw adaptacyjny
- Dzięki działaniu kondensacyjnemu okapu kondensacyjnego UltraVent lub UltraVent Plus można zmniejszyć ilość wymaganego powietrza nawiewanego i wywiewanego w urządzeniach iCombi. Konkretnie informacje można znaleźć w podręczniku dla projektantów RATIONAL. Należy przestrzegać lokalnych norm i przepisów dotyczących instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Dopuszczony wyłącznie do instalacji na urządzeniach elektrycznych
- Przy wszystkich urządzeniach i konfiguracjach Combi-Duo instalowanych z okapem UltraVent lub UltraVent Plus, zalecamy odstęp powyżej okapu wynoszący minimum 450 mm
- W przypadku urządzeń nabełatowych o wielkości do 10-1/1 można w indywidualnych przypadkach, po sprawdzeniu przez eksperta wszystkich lokalnych warunków, zmniejszyć odstęp do nie mniej niż 250 mm
- Nie należy używać z VarioSmoker

Homologacje







Seitenansicht
Side view
Vue de côté



Vorderansicht
Front view
Vue de face



Draufsicht
Top view
Vue de dessus



Information/Information/Information		Asciisplan/Connection diagram/Plan de connexion (master view)	
Zechungsdruck unterliegt nicht dem Andersungsdienst!		UltraVent Plus CP-iC 6-11 and 10-11	
The printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!			
RATIONAL AG 2019		30.09.2019	
Ersteller/Creator/Créateur		RATIONAL AG 2019	
Maßstab/Scale/Echelle		1: 1	
Abmessungen/Dimensions/Dimensions		mm [inch]	
Nr./No.	Beschreibung/Description/Description		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			