

Specyfikacje przetargów / karty danych

Prowadnice wysuwane, 1/1 GN SelfCookingCenter/CombiMaster Plus (od 09/2011)



Numer artykułu

60.76.897

Opis

Wysuwane prowadnice zapewniają łatwe wysuwanie akcesoriów podczas załadunku i rozładunku produktów, gwarantując jednocześnie maksymalną stabilność i bezpieczeństwo.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia można korzystać wyłącznie w celach komercyjnych, np. w kuchniach restauracyjnych, kuchniach dużych, przemysłowych w szpitalach, w szkołach oraz sklepach mięsnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny. RATIONAL AG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Specyfikacje techniczne

- Wyłącznie do stelaży zawieszanych z odstępem między szynami 68 mm
- Maks. obciążenie wysuniętych szyn 10 kg

Maks. zastosowanie do ustawiania na stole:

Typ	z okapy	bez okapy
61	3 szt.	3 szt.
101	5 szt.	5 szt.

Maks. zastosowanie w 61 lub 101 i przypadku montażu na:

	z okapy	bez okapy
Podstawa/Szafka 1-4	2 szt.	3 szt.
Podstawa/Szafka 1-4 kółkami skrętnymi	-	1 szt.

Maks. zastosowanie w 61 lub 101 i instalacji jako Combi Duo (61 na 61 lub 101):

	z okapy	bez okapy
Mobilna	-	1 szt.
z rolkami	-	1 szt.
UG 1 mobilny	-	1 szt.
z nóżkami 150 mm	2 szt.	3 szt.
UG 1 standard	2 szt.	3 szt.

Wymiary i masa

Szerokość (Szer.):	365,7 mm
Wysokość (Wys.):	66,9 mm
Głębokość (Gl.):	537,4 mm
Masa:	2,5 kg

Materiał

Stal nierdzewna (CNS 1.4301/AISI 304)

Wyposażenie/Zakres dostawy

Wysuwane prowadnice składają się z szyny lewej, szyny prawej i blachy do ustawiania akcesoriów

Specyfikacje przetargów / karty danych

Prowadnice wysuwane, 1/1 GN SelfCookingCenter/CombiMaster Plus (od 09/2011)



Wskazówka

- Nie czyścić agresywnymi środkami chemicznymi
- Nie pozostawiać w urządzeniu podczas czyszczenia
- Nie czyścić w zmywarkach wykorzystujących granulaty ani środkami szorującymi
- Nie schładzać gorących akcesoriów zimną wodą!
- Zastosowanie w temp. maks. 300 °C
- Przestrzegać instrukcji instalacji
- Użyć prowadnic w 3 dolnych poziomach stelaża zawieszanego
- Podczas przemieszczania urządzenia należy wyjąć z urządzenia prowadnice oraz załadowane akcesoria, aby zapobiec niekontrolowanemu wysuwaniu się prowadnic i ewentualnemu uszkodzeniu urządzenia
- Drzwi urządzenia powinny być zamknięte
- Aby uzyskać równomierny efekt gotowania, szyny wysuwne należy rozmieścić na całej powierzchni komory i używać co drugiej tacki
- Produkt nie nadaje się do stosowania w kuchence mikrofalowej

Specyfikacje przetargów / karty danych

Prowadnice wysuwane, 1/1 GN SelfCookingCenter/CombiMaster Plus (od 09/2011)



Kompatybilne akcesoria

Wysuwane szyny można łączyć z wieloma akcesoriami RATIONAL (1/1 GN):

Nr art.	Oznaczenia	Kompatybilność
6013.1102	Pojemnik ze stali nierdzewnej, Tak gł.20 mm	
6013.1104	Pojemnik ze stali nierdzewnej, Nie gł.40 mm	
6013.1106	Pojemnik ze stali nierdzewnej, Nie gł.65 mm	
6014.1102	Pojemniki emaliowane „w marmurek”, gł.20 mm	Tak
6014.1104	Pojemniki emaliowane „w marmurek”, gł.40 mm	Nie
6014.1106	Pojemniki emaliowane „w marmurek”, gł.60 mm	Nie
6014.1110	Pojemniki emaliowane „w marmurek”, gł.100 mm	Nie
6013.1103	Blacha do smażenia i pieczenia, powłoki TriLax	Tak
6035.1017	Ruszt CombiGrill	Tak
60.71.617	Taca do grillowania i smażenia, powłoki TriLax	Tak
60.70.943	Taca do grillowania i pieczenia pizzy, powłoki TriLax	Tak
6035.1006/ 6035.1010/ 6035.1016/ 6035.1009	Ruszt Superspike do kurczaków i kaczek	Tak
6035.1018	Ruszt do pieczenia żeberek	Tak
6035.1019	Potato Baker	Tak
6019.1150	CombiFry	Nie
60.73.271/ 60.73.272	Małe i duże forma do smażenia i pieczenia	Tak
6010.1101	Ruszt, stali nierdzewna	Tak
60.71.158	Forma do pizzy	Nie
60.71.157	Multibaker, powłoki TriLax	Tak
60.72.224	Rama do sztyc do grilla i Tandoori	Nie
60.72.416-60.72.420	Sztyca do grilla i Tandoori	Nie
60.73.314	Ruszt grillowy w kratkę i paski	Tak
6017.1002	Formy na muffiny i tymbale	Nie
6015.1165	Pojemnik perforowany, stali nierdzewna, gł.55 mm	Nie