

Especificaciones/Fichas técnicas

Carriles de extracción, 1/1 GN



Número de artículo: 60.76.894:

Descripción

- Carriles de extracción para iCombi Pro e iCombi Classic
- Los carriles de extracción garantizan una extracción sencilla a la hora de cargar y descargar los distintos productos y, al mismo tiempo, ofrecen la máxima estabilidad y seguridad

Capacidad

- 1/1 GN

Especificación técnica

- Carriles de extracción compuestos de carril izquierdo, carril derecho y un protector para los accesorios de cocción
- Para todos los equipos de sobremesa 1/1 GN
- Bastidores colgantes con 68 mm de distancia entre carriles
- Carga máxima con carriles extraídos con 10 kg
- Uso de como máximo de 5 carriles en el iCombi 10-1/1 y de como máximo 3 carriles en el 6-1/1

Material

- Acero inoxidable (acero al cromo-níquel 1.4301)

Nota

- No limpiar con detergentes agresivos.
- No dejar en funcionamiento durante las tareas de limpieza del equipo
- No limpiar en lavavajillas para uso con detergentes granulados o con productos abrasivos.
- ¡No enfriar los accesorios de cocción con agua!
- Aplicación hasta como máx. 300 °C
- Siga el manual de instalación

Particularida

En el iCombi 6-1/1 se pueden utilizar hasta 3 carriles de extracción y en el iCombi 10-1/1 hasta 5 carriles de extracción. Para obtener un resultado de cocción uniforme, los carriles de extracción se deben distribuir por todas la guías y se deben utilizar una de cada dos guías. Encontrará más información sobre la disposición en la instrucción de montaje adjunta.