

Ausschreibungstexte/Datenblatt

WiFi-Stick 5 GHz für iCombi Pro, iHexagon und iVario



Artikelnummer

60.79.027

Beschreibung

Der WiFi-Stick 5 GHz ermöglicht es iCombi Pro- und iVario-Kochsysteme mit 5 GHz WLAN-Netzwerken zu verbinden. Die Verbindung zu 2,4 GHz WLAN-Netzwerken ist durch das integrierte WiFi-Modul gewährleistet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt darf nur gewerblich genutzt werden, zum Beispiel in Restaurantküchen und Groß- und Gewerbeküchen von Krankenhäusern, Schulen oder Metzgereien. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß und gefährlich. Die RATIONAL AG übernimmt keine Haftung aus Folgen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs.

Technische Spezifikationen

Bezeichnung:	2,4 GHz	5 GHz
Schnittstelle:	USB 2.0 Typ A	USB 2.0 Typ A
Antenne:	2 x interne Antennen (2T2R)	2 x interne Antennen (2T2R)
Netzwerkstandards:	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n	IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n
Frequenzen:	2,4000-2,4835 GHz* *Entsprechend lokalen Bestimmungen	5,150-5,825 GHz* *Entsprechend lokalen Bestimmungen
Maximale Datenrate:	11a: bis zu 54 Mbps 11b: bis zu 11 Mbps 11g: bis zu 54 Mbps 11n: bis zu 300 Mbps	11a: bis zu 54 Mbps 11b: bis zu 11 Mbps 11g: bis zu 54 Mbps 11ac: bis zu 867 Mbps
Ausgangsleistung:	11b (11 Mbps): 8 ± 1,5 dBm 11g (54 Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm	11a (54 Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11ac (80 MHz, VHTMCS9): 4 ± 1,5 dBm
Empfangsempfindlichkeit:	11b (11 Mbps): -79 ± 2 dBm 11g (54 Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20 MHz, MCS7): -66 ± 2 dBm 11n (40 MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm	11a (54 Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20 MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm 11n (40 MHz, MCS7): -62 ± 2 dBm 11ac (80 MHz, MCS9): -52 ± 2 dBm
Sicherheit:	WPA2, WPA, WEP und 802.1X	WPA2, WPA, WEP und 802.1X

Ausstattung/Lieferumfang

- 1 x WiFi-Stick 5 GHz
- 1 x Installationsanleitung iCombi Pro
- 1 x Installationsanleitung iVario

Ausschreibungstexte/Datenblatt

WiFi-Stick 5 GHz für iCombi Pro, iHexagon und iVario



Hinweis

- Während des Betriebes ist die Abdeckung der USB-Schnittstelle vorschriftsmäßig zu schließen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.
- Geeignet für iCombi Pro ab der Software-Version LM100-17.0.30 und iVario ab der Softwareversion LMX-2.13.10.

Zulassungen

Angaben gemäß Edimax EW-7822ULC

CE, FCC, IC, NCC/BSMI, RCM, Anatel, IMDA, MIC/VCCI, OFCA, WPC, NTC, SRRC, CITC, SIRIM, SUBTEL, CRC, NBTC, Exemption Letter, ENACOM, TRA, CITRA, TRA, CRA, ICASA, UA RED DoC, URSEC, IFETEL/NOM, SDPPI, MOC, KC, TDRA