

产品说明/数据表

用于iCombi Pro和iVario的5 GHz WiFi无线网卡



商品编号

60.79.024

说明

使用5 GHz WiFi无线网卡可以将iCombi Pro和iVario烹饪系统与5 GHz无线网络连接。内置的WiFi模块可确保设备与2,4 GHz无线网络连接。

按规定使用设备

本产品只允许用于专业用途，例如在餐馆厨房和医院、学校或肉店的大型商业厨房。任何其它使用方法均属于不按规定使用，且存在危险。RATIONAL AG对于不按规定使用而造成的任何后果概不负责。

技术规格

指定:	2,4 GHz	5 GHz
接口:	USB 2.0A型	USB 2.0A型
天线:	2 个内部天线 (2T2R)	2 个内部天线 (2T2R)
网络标准:	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n	IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n
频率:	2,4000-2,4835 GHz* *符合当地法规要求	5,150-5,825 GHz* *符合当地法规要求
最大数据传输速率:	11a: 最高54Mbps 11b: 最高11Mbps 11g: 最高54Mbps 11n: 最高300Mbps	11a: 最高54Mbps 11b: 最高11Mbps 11g: 最高54Mbps 11ac: 最高867Mbps
输出功率:	11b (11Mbps): 8 ± 1,5 dBm 11g (54Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm	11a (54Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11ac (80MHz, VHTMCS9): 4 ± 1,5 dBm
接收灵敏度:	11b (11Mbps): -79 ± 2 dBm 11g (54Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20MHz, MCS7): -66 ± 2 dBm 11n (40MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm	11a (54Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm 11n (40MHz, MCS7): -62 ± 2 dBm 11ac (80MHz, MCS9): -52 ± 2 dBm
数据安全:	WPA2, WPA, WEP 和802.1X	WPA2, WPA, WEP 和802.1X

配置/供货范围

- 1 x 5 GHz WiFi无线网卡
- 1 x 安装说明书iCombi Pro
- 1 x 安装说明书iVario

提示

- 运行期间必须按规定关闭USB接口盖板，以确保防溅水。
- 适用于软件版本LM 100-17.0.30及以上的iCombi Pro以及软件版本 LMX-2.13.10及以上的iVario。

产品说明/数据表

用于iCombi Pro和iVario的5 GHz WiFi无线网卡



批准

根据Edimax EW -7822ULC的信息

CE, FCC, IC, NCC/BSMI, RCM, Anatel, IMDA, MIC/VCCI, OFCA, WPC, NTC,
SRRC, CITC, SIRIM, SUBTEL, CRC, NBTC, Exemption Letter, ENACOM, TRA, CITRA,
TRA, CRA, ICASA, UA RED DoC, URSEC, IFETEL/NOM, SDPPI, MOC, KC, TDRA