

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 - стандартная 6 уровней загрузки



Номер изделия

60.61.373

Описание

Извлекаемая навесная рама для надёжного размещения аксессуаров GN

Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.



Характеристики

- 6 уровней загрузки, расстояние между направляющими 68 мм
- Дополнительная направляющая под нижним уровнем для поддона для сбора жира
- Упоры для ёмкостей на задней стороне
- Защита от опрокидывания при извлечении ёмкостей благодаря U-образным направляющим

Ёмкость

1/1 GN	Противень для жарения и выпекания	6 х
1/1 GN	Решётка	6 х
1/1 GN	глубина 20 мм	6 х
1/1 GN	глубина 40 мм	6 х
1/1 GN	глубина 65 мм	6 х
1/1 GN	глубина 100 мм	3 х
H4-1/2 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	4 х
H6-1/1 (до 1.800 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 х
H8-1/1 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 х
H10-1/1 (до 950 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 х

Использование других контейнеров: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Технические характеристики

Свободное пространство между нижним уровнем и отверстием рабочей камеры:	61 мм
Свободное пространство между верхним уровнем и отверстием рабочей камеры:	75 мм
макс. объем загрузки:	30 кг
макс. нагрузка на уровень загрузки:	15 кг

Размеры и вес

Высота (В):	508 мм
Глубина (Г):	516 мм
Вес:	3,3 кг

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 - стандартная 6 уровней загрузки



Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

Опция , Примечание

- Вспомогательное позиционирующее устройство для термозонда
- Только для iCombi Pro или iCombi Classic

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 - стандартная 6 уровней загрузки

