

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 — комбинированная решётка, стандарт «Пекарь»



Номер изделия

60.61.642

Описание

Извлекаемая навесная рама для надёжного размещения аксессуаров GN и стандарта «Пекарь»



Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.

Характеристики

- Дополнительно 4 пар U-образных направляющих для безопасного использования аксессуаров 1/1 GN
- Упоры для ёмкостей на задней стороне
- 4 уровней загрузки (Г-образные направляющие), расстояние между направляющими 95 мм, для аксессуаров стандарта «Пекарь» 400 x 600 мм

Ёмкость

1/1 GN	Противень для жарения и выпекания	4 x
1/1 GN	Решётка	4 x
1/1 GN	глубина 20 мм	4 x
1/1 GN	глубина 40 мм	4 x
1/1 GN	глубина 65 мм	4 x
1/1 GN	глубина 100 мм	2 x
H4-1/2 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	4 x
H6-1/1 (до 1.800 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 x
H8-1/1 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 x
H10-1/1 (до 950 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 x
400 x 600 мм	Решётка	4 x
400 x 600 мм	Противень для жарения и выпекания	4 x
400 x 600 мм	Противень алюминиевый перф.	4 x
400 x 600 мм	Эмалированная ёмкость 20. 40. 60 мм	4 x

Использование других контейнеров: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 — комбинированная решётка, стандарт «Пекарь»



Технические характеристики

Свободное пространство между нижним уровнем и отверстием рабочей камеры:	95 мм
Свободное пространство между верхним уровнем и отверстием рабочей камеры:	95 мм
макс. объем загрузки:	30 кг
макс. нагрузка на уровень загрузки:	15 кг

Размеры и вес

Высота (В):	509 мм
Глубина (Г):	600 мм
Вес:	9,4 кг

Особенности

Комбинация стандарта «Пекарь» и 1/1 GN

Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

Опция , Примечание

- Вспомогательное позиционирующее устройство для термозонда
- Обратите внимание, что заслонка воздухопровода в рабочей камере отличается в исполнении GN и исполнении для выпекания 400x600 мм
- Заслонку можно приобрести в качестве запасной части у сервис-партнёра RATIONAL
- Только для iCombi Pro или iCombi Classic

