

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 - гриль-система, 2 уровня загрузки



Номер изделия

60.61.645

Описание

Извлекаемая навесная рама для надёжного размещения аксессуаров GN и стандарта «Пекарь». Идеально подходит для приготовления на гриле с использованием решёток 400 x 600 mm и аксессуаров стандарта

Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.

Характеристики

- Дополнительно 2 пар U-образных направляющих для безопасного использования аксессуаров 1/1 GN
- Оптимальное использование кухонной системы с применением решёток Superspike для цыплят
- Упоры для ёмкостей на задней стороне
- 5 уровней загрузки (Г- и U-образные направляющие), расстояние между направляющими 69 мм для аксессуаров стандарта «Пекарь»

Ёмкость

H4-1/2 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	4 x
H6-1/1 (до 1.800 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 x
H8-1/1 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 x
H10-1/1 (до 950 g)	Решетки Superspike для цыплят	2 x
1/1 GN	Противень для жарения и выпекания	2 x
1/1 GN	Решётка	2 x
1/1 GN	глубина 20 мм	2 x
1/1 GN	глубина 40 мм	2 x
1/1 GN	глубина 65 мм	2 x
1/1 GN	глубина 100 мм	2 x
400 x 600 мм	Противень алюминиевый перф.	5 x
400 x 600 мм	Противень для жарения и выпекания	5 x
400 x 600 мм	Решётка	5 x
400 x 600 мм	Емкости с гранитной эмалью, глубина 20 мм	5 x
400 x 600 мм	Емкости с гранитной эмалью, глубина 40 мм	5 x
400 x 600 мм	Емкости с гранитной эмалью, глубина 60 мм	5 x

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 - гриль-система, 2 уровня загрузки



Технические характеристики

Свободное пространство между нижним уровнем и отверстием рабочей камеры:	63 мм
Свободное пространство между верхним уровнем и отверстием рабочей камеры:	118 мм
макс. объем загрузки:	30 кг
макс. нагрузка на уровень загрузки:	15 кг

Размеры и вес

Высота (В):	509 мм
Глубина (Г):	605 мм
Вес:	7 кг

Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

Опция , Примечание

- Вспомогательное позиционирующее устройство для термозонда
- Только для iCombi Pro или iCombi Classic

Краткие описания/Технические данные

Навесная рама типа 6-1/1 - гриль-система, 2 уровня загрузки

