

Spécifications/fiches signalétiques

Cadres à suspendre 61 - US standard



Réf: 60.61.430

Description

- Cadre à suspendre rotatif et amovible
- Rail supplémentaire sous la glissière la plus basse
- Butées pour bacs sur la paroi arrière
- 6 inserts
- Profils en U
- Écart entre les rails 68 mm
- Distance entre l'insert inférieur et la plaque de fond 63 mm
- Distance entre l'insert supérieur et ouverture de l'enceinte 73 mm
- Support vertical pour bac « half sheet pan »

Capacité

- 1/1 Grille GN x 6
- 1/1 Tôle de cuisson et pâtissière GN x 6
- 1/1 Tôle pâtissière GN, aluminium perforé x 6
- Grille poulets H4-1/2 (jusqu' à 1.300 g) x 4
- Grille poulets H6-1/1 (jusqu' à 1.500 g) x 2
- Grille poulets H8-1/1 (jusqu' à 1.300 g) x 2
- Grille poulets H10-1/1 (jusqu' à 950 g) x 2
- 1/1 GN prof. 20, 40, 55 mm x 6
- 1/1 GN prof. 65, 90, 100 mm x 3
- 1/1 GN prof. 140 mm x 2
- Utilisation de bacs quelconques, comme 1/3 GN, 1/2 GN (2/3 GN, 1/4 GN transvers.)
- En liaison avec 1 x réceptacle à graisses avec fermeture d'écoulement 1/1 GN prof. 40 mm

Matières

- Acier inoxydable (CNS 1.4301 / CNS 304)

Remarque

- Uniquement pour les appareils avec l'indice H, I (09/2011 - maintenant)

Spécifications/fiches signalétiques

Cadres à suspendre 61 - US standard

