

Ausschreibungstexte/Datenblätter

Hordengestellwagen 61 - Standard



Artikelnummer: 60.61.xxx

Varianten

Hordengestellwagen 61 Standard - 5/6 Einschübe

- 60.61.005: 61 Standard mit 5 Einschüben
- 60.61.059: 61 Standard mit 6 Einschüben

Beschreibung

- Ausführung mit Behälterverriegelung
- Beidseitig beschickbar
- U-Schienen
- Zusatzschiene unten für 40 mm Fettauffangbehälter
- Verriegelung des Hordengestellwagens im Gerät
- Gewicht 5 kg
- 382 mm B x 579 mm T x 458 mm H

60.61.005:

- Schienenabstand 64 mm
- Freiraum unterster Einschub bis Garraum 53 mm
- Freiraum oberster Einschub bis Holm 63 mm

60.61.059:

- Schienenabstand 80 mm
- Freiraum unterster Einschub bis Garraum 48 mm
- Freiraum oberster Einschub bis Holm 60 mm

Kapazität

- 1/1 GN Rost, Brat- und Backblech x 6 (5)
- Hähnchengrillrost H4-1/2 (bis 1.300 g) x 4
- Hähnchengrillrost H6-1/1 (bis 1.500 g) x 2
- Hähnchengrillrost H8-1/1 (bis 1.300 g) x 2
- Hähnchengrillrost H10-1/1 (bis 950 g) x 2
- 1/1 GN 20, 40, 55 mm tief x 6 (5)
- 1/1 GN 65, 90, 100 mm tief x 3
- 1/1 GN 140 mm tief x 2
- Verwendung sonstiger Behälter, wie 1/3 GN, 1/2 GN (2/3 GN, 1/4 GN quer)
- In Verbindung 1 x Fettauffangwanne mit Ablaufverschluss 1/1 GN 40 mm tief

Material

- Edelstahl rostfrei (CNS 1.4301)

Hinweis

- Einfahrschiene für Hordengestellwagen vorsehen!
- Optional mit Transportwagen oder Thermocover
- Für alle Geräteversionen ab 01/04

