

仕様書/技術データ

2/3GN穴あきアルミニウムベーキングトレイ テフロン加工




品番

60.74.147

説明

温度300 °Cまでで完璧な仕上がりとし焼き上げのためのTriLax特殊付着防止加工された高温伝導ベーキングトレイ



規則に従った使用

本製品は特に、レストランの厨房、病院、学校、精肉店などの商業・工業用厨房に適しています。それ以外の使用は不適切で危険とみなされます。RATIONAL AGは、不適切な使用の結果について一切の責任を負いません。

機能・特徴

- ベイクアイテムの底部に模様をつけるための穴開け
- 最高の熱伝導性
- すばらしい膨らみ（表面がパリッとなる）
- 理想のベーキングアプリケーション

容量

2/3 GN	穴あきアルミニウムベーキングトレイ テフロン加工
--------	--------------------------

寸法と重量

幅:	354 mm
高さ:	10 mm
奥行:	325 mm
重量:	0,7 kg

材質

鋳造アルミニウム、Trilax®コート

注意

- アルミニウム製穴あきベーキングトレイの表面に直接、アルカリ性食材（プレーツェルのような塩水に浸した食材）を置かないでください。（ベーキングペーパーなどを敷いてご利用ください）
- 本品には強力な合成洗剤を使用しないでください
- 洗浄中にユニットの中に置かないでください
- 本品は粒状洗剤を使用する食器洗浄機では洗えません
- 抗付着コーティングは耐傷性ではありません
- 高温になった本品を冷水で冷さないでください
- 最高使用温度は300°Cです