

Spécifications/fiches signalétiques

Clé Wi-Fi 5 GHz pour iCombi Pro et iVario



Numéro d'article

60.79.026

Description

La clé Wi-Fi 5 GHz permet de connecter les systèmes de cuisson iCombi Pro et iVario à des réseaux Wi-Fi 5 GHz. La connexion aux réseaux sans fil 2,4 GHz est assurée par le module Wi-Fi intégré.

La clé Wi-Fi 5 GHz permet de connecter les systèmes de cuisson iCombi Pro et iVario à des réseaux Wi-Fi 5 GHz. La connexion aux réseaux sans fil 2,4 GHz est assurée par le module Wi-Fi intégré.

Usage conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. Tout autre type d'utilisation est considéré comme non conforme et dangereux. RATIONAL AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation non conforme.

Spécifications/fiches signalétiques

Clé Wi-Fi 5 GHz pour iCombi Pro et iVario



Spécifications techniques

Désignations :	2,4 GHz	5 GHz
Port USB :	USB 2.0 Typ A	USB 2.0 Typ A
Antennes :	2 x antennes interne (2T2R)	2 x antennes interne (2T2R)
Standard du réseau :	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n	IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n
Fréquences :	2,4000-2,4835 GHz* *Selon la réglementation locale	5,150-5,825 GHz* *Selon la réglementation locale
Débit maximal de données :	11a: jusqu'à 54 Mbps 11b: jusqu'à 11 Mbps 11g: jusqu'à 54 Mbps 11n: jusqu'à 300 Mbps	11a: jusqu'à 54 Mbps 11b: jusqu'à 11 Mbps 11g: jusqu'à 54 Mbps 11ac: jusqu'à 867 Mbps
Puissance de sortie :	11b (11 Mbps): 8 ± 1,5 dBm 11g (54 Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm	11a (54 Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11ac (80 MHz, VHTMCS9): 4 ± 1,5 dBm
Sensibilité de réception :	11b (11 Mbps): -79 ± 2 dBm 11g (54 Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20 MHz, MCS7): -66 ± 2 dBm 11n (40 MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm	11a (54 Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20 MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm 11n (40 MHz, MCS7): -62 ± 2 dBm 11ac (80 MHz, MCS9): -52 ± 2 dBm
Sécurité :	WPA2, WPA, WEP et 802.1X	WPA2, WPA, WEP et 802.1X

Désignations :	2,4 GHz	5 GHz
Port USB :	USB 2.0 Typ A	USB 2.0 Typ A
Antennes :	2 x antennes interne (2T2R)	2 x antennes interne (2T2R)
Standard du réseau :	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n	IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n
Fréquences :	2,4000-2,4835 GHz* *Selon la réglementation locale	5,150-5,825 GHz* *Selon la réglementation locale
Débit maximal de données :	11a: jusqu'à 54 Mbps 11b: jusqu'à 11 Mbps 11g: jusqu'à 54 Mbps 11n: jusqu'à 300 Mbps	11a: jusqu'à 54 Mbps 11b: jusqu'à 11 Mbps 11g: jusqu'à 54 Mbps 11ac: jusqu'à 867 Mbps
Puissance de sortie :	11b (11 Mbps): 8 ± 1,5 dBm 11g (54 Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm	11a (54 Mbps): 7 ± 1,5 dBm 11n (20 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11n (40 MHz, MCS7): 6 ± 1,5 dBm 11ac (80 MHz, VHTMCS9): 4 ± 1,5 dBm
Sensibilité de réception :	11b (11 Mbps): -79 ± 2 dBm 11g (54 Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20 MHz, MCS7): -66 ± 2 dBm 11n (40 MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm	11a (54 Mbps): -68 ± 2 dBm 11n (20 MHz, MCS7): -65 ± 2 dBm 11n (40 MHz, MCS7): -62 ± 2 dBm 11ac (80 MHz, MCS9): -52 ± 2 dBm
Sécurité :	WPA2, WPA, WEP et 802.1X	WPA2, WPA, WEP et 802.1X

Rendez-nous visite sur le Web: www.rational-online.com
Modifications techniques réservées

Spécifications/fiches signalétiques

Clé Wi-Fi 5 GHz pour iCombi Pro et iVario



Équipement/Contenu de la livraison

- 1 x Clé Wi-Fi 5 GHz
- 1 x manuel d'installation iCombi Pro
- 1 x manuel d'installation iVario
- 1 x Clé Wi-Fi 5 GHz
- 1 x Manuel d'installation iCombi Pro
- 1 x Manuel d'installation iVario

Remarque

- Pendant l'utilisation, le couvercle de l'interface USB doit être fermé conformément aux instructions afin de garantir la protection contre les projections d'eau.
- Convient pour iCombi Pro à partir de la version logicielle LM100-17.0.30 et iVario à partir de la version logicielle LMX-2.13.10.
- Pendant l'utilisation, le couvercle de l'interface USB doit être fermé conformément aux instructions afin de garantir la protection contre les projections d'eau.
- Convient pour iCombi Pro à partir de la version logicielle LM100-17.0.30 et iVario à partir de la version logicielle LMX-2.13.10.

Homologations

Données conformes à Edimax EW-7822ULC

CE, FCC, IC, NCC/BSMI, RCM, Anatel, IMDA, MIC/VCCI, OFCA, WPC, NTC, SRRC, CITC, SIRIM, SUBTEL, CRC, NBTC, Exemption Letter, ENACOM, TRA, CITRA, TRA, CRA, ICASA, UA RED DoC, URSEC, IFETEL/NOM, SDPPI, MOC, KC, TDRA

Données conformes à Edimax EW-7822ULC

CE, FCC, IC, NCC/BSMI, RCM, Anatel, IMDA, MIC/VCCI, OFCA, WPC, NTC, SRRC, CITC, SIRIM, SUBTEL, CRC, NBTC, Exemption Letter, ENACOM, TRA, CITRA, TRA, CRA, ICASA, UA RED DoC, URSEC, IFETEL/NOM, SDPPI, MOC, KC, TDRA